



Lösungen für das Labor

Die Idee...	PHOENIX INSTRUMENT ist angetreten, mit einem neuen Konzept die Kundenwünsche nach hochwertigen und gleichzeitig preiswerten Laborgeräten zu bedienen.
Die Umsetzung...	Absolute Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten von PHOENIX INSTRUMENT.
Ihr Nutzen...	Als Kunde profitieren Sie von unserer langen Markterfahrung, den günstigen Preisen und den kurzen Lieferzeiten. Wir garantieren Ihnen umfassende und kompetente Beratung und stets ein offenes Ohr für Ihre Wünsche und Anregungen. Selbstverständlich bietet PHOENIX INSTRUMENT auch einen technischen Service, falls Sie ihn einmal benötigen sollten.

Wägetechnik

Inhaltsverzeichnis:

Halbmikrowaagen	AP-Serie	Seite 3
Analysenwaagen	AS/AB-Serie	Seite 4 - 5
Präzisionswaagen	BTA-Serie	Seite 6
Präzisionswaagen	BTB-Serie	Seite 7
Präzisionswaagen	BTC-Serie	Seite 8
Präzisionswaagen	BTD-Serie	Seite 9
Präzisionswaagen	BTE-Serie	Seite 10
Kompaktwaagen	CA/CB-Serie	Seite 11 - 12
Feuchtigkeitsbestimmer	BM-Serie	Seite 13 - 14
Zubehör, Gewichte		Seite 15 - 16

AP-Serie:

Die AP-Serie ist die erste Halbmikrowaagenserie, die mit dem revolutionären UNIBLOC Wägesystemen ausgestattet ist. Sie garantiert überragende Stabilitäts-, Reaktions- und Zuverlässigkeitsmerkmale. Die innovative und kompakte Bauweise der Messzelle in Verbindung mit der digitalen Verarbeitungstechnologie ermöglichen kürzeste Messzeiten bei hoher Stabilität.

Es stehen 3 Kalibriermodi zur Verfügung:

- vollautomatische Kalibrierung nach Temperaturänderung
- vollautomatische Kalibrierung zu benutzerdefinierten Zeiten
- Kalibrierung per Tastendruck

Funktionen im Überblick:

- automatische Anpassung an Umgebungsbedingungen
- großer, benutzerfreundlicher Wägeraum
- bequeme Tastenbedienung
- einfachste Datenübertragung per Windows-Direktfunktion
- diverse Anwendungsprogramme
- GLP/GMP-konforme Protokollierung
- analoge Kapazitätsanzeige
- benutzerdefinierte Zeitintervalle zur Datenausgabe
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- 5 Jahre Garantie
- Arbeitsschutzhaube Standard
- hinterleuchtete Anzeige (nur bei 0,1 mg)
- auf Wunsch geeicht lieferbar



Modell	Ablesbarkeit	Wägebereich	Waagschale	Kalibration	Messzeit	eichfähig
AP-225	0,01 mg / 0,1 mg	82 g / 220 g	80 mm	intern	3/15 sec	nein
AP-225V	0,01 mg / 0,1 mg	82 g / 220 g	80 mm	intern	3/15 sec	ja
AP-125	0,01 mg / 0,1 mg	42 g / 120 g	80 mm	intern	3/12 sec	nein
AP-125V	0,01 mg / 0,1 mg	42 g / 120 g	80 mm	intern	3/12 sec	ja
AP-324	0,1 mg	320 g	80 mm	intern	3 sec	nein
AP-324V	0,1 mg	320 g	80 mm	intern	3 sec	ja
AP-224	0,1 mg	220 g	80 mm	intern	3 sec	nein
AP-224V	0,1 mg	220 g	80 mm	intern	3 sec	ja
AP-124	0,1 mg	120 g	80 mm	intern	3 sec	nein
AP-124V	0,1 mg	120 g	80 mm	intern	3 sec	ja

AS-Serie:

Die AS-Serie ist die Allround-Analysenwaage für das Labor. Sie garantiert überragende Stabilitäts-, Reaktions- und Zuverlässigkeitsmerkmale.

Die innovative und kompakte Bauweise der Messzelle in Verbindung mit der digitalen Verarbeitungstechnologie ermöglichen kürzeste Messzeiten bei hoher Stabilität.

Es stehen 3 Kalibriermodi zur Verfügung:

- vollautomatische Kalibrierung nach Temperaturänderung
- vollautomatische Kalibrierung zu benutzerdefinierten Zeiten
- Kalibrierung per Tastendruck

Funktionen im Überblick:

- großer, benutzerfreundlicher Wägeraum
- bequeme Tastenbedienung
- einfachste Datenübertragung per Windows-Direktfunktion
- diverse Anwendungsprogramme
- analoge Kapazitätsanzeige
- GLP/GMP-konforme Protokollierung
- benutzerdefinierte Zeitintervalle zur Datenausgabe
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- 3 Jahre Garantie
- auf Wunsch geeicht lieferbar



Modell	Ablesbarkeit	Wägebereich	Waagschale	Kalibration	Messzeit	eichfähig
AS-324	0,1 mg	320 g	80 mm	intern	3 sec	nein
AS-324V	0,1 mg	320 g	80 mm	intern	3 sec	ja
AS-224	0,1 mg	220 g	80 mm	intern	3 sec	nein
AS-224V	0,1 mg	220 g	80 mm	intern	3 sec	ja
AS-124	0,1 mg	120 g	80 mm	intern	3 sec	nein
AS-124V	0,1 mg	120 g	80 mm	intern	3 sec	ja

AB-Serie:

Die Waagen der AB-Serie erfüllen alle Anforderungen an Genauigkeit und Funktion, die Sie an eine Standardanalysenwaage mit optimaler Wirtschaftlichkeit und konkurrenzlosem Preis-/ Leistungsverhältnis stellen.

Funktionen im Überblick:

- großer, benutzerfreundlicher Wägebraum
- bequeme Tastenbedienung
- einfachste Datenübertragung per Windows-Direktfunktion
- diverse Anwendungsprogramme
- analoge Kapazitätsanzeige
- Kalibrierung auf Tastendruck mit externem Kalibriergewicht
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- 3 Jahre Garantie
- auf Wunsch geeicht lieferbar



Modell	Ablesbarkeit	Wägebereich	Waagschale	Kalibration	Messzeit	eichfähig
AB-224	0,1 mg	220 g	80 mm	extern	3 sec	nein
AB-224V	0,1 mg	220 g	80 mm	extern	3 sec	ja
AB-124	0,1 mg	120 g	80 mm	extern	3 sec	nein
AB-124V	0,1 mg	120 g	80 mm	extern	3 sec	ja

BTA-Serie:

Die BTA-Serie ist mit dem revolutionären UNIBLOC Wägesystemen ausgestattet. Sie garantiert überragende Stabilitäts-, Reaktions- und Zuverlässigkeitsmerkmale. Die innovative und kompakte Bauweise der Messzelle in Verbindung mit der digitalen Verarbeitungstechnologie ermöglichen kürzeste Messzeiten bei hoher Stabilität

Es stehen 3 Kalibriermodi zur Verfügung:

- vollautomatische Kalibrierung nach Temperaturänderung
- vollautomatische Kalibrierung zu benutzerdefinierten Zeiten
- Kalibrierung per Tastendruck

Funktionen im Überblick:

- automatische Anpassung an Umgebungsbedingungen
- bequeme Tastenbedienung
- einfachste Datenübertragung per Windows-Direktfunktion
- diverse Anwendungsprogramme
- GLP/GMP- konforme Protokollierung
- analoge Kapazitätsanzeige
- benutzerdefinierte Zeitintervalle zur Datenausgabe
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- 5 Jahre Garantie
- Arbeitsschutzhaube Standard
- hinterleuchtete Anzeige
- auf Wunsch geeicht lieferbar



Modell	Ablesbarkeit	Wägebereich	Waagschale	Kalibration	Messzeit	eichfähig
BTA-623	0,001 g	620 g	108 x 105 mm	intern	3 sec	nein
BTA-623V	0,001 g	620 g	108 x 105 mm	intern	3 sec	ja
BTA-423	0,001 g	420 g	108 x 105 mm	intern	3 sec	nein
BTA-423V	0,001 g	420 g	108 x 105 mm	intern	3 sec	ja
BTA-6202	0,01 g	6200 g	170 x 180 mm	intern	3 sec	nein
BTA-6202V	0,01 g	6200 g	170 x 180 mm	intern	3 sec	ja
BTA-4202	0,01 g	4200 g	170 x 180 mm	intern	3 sec	nein
BTA-4202V	0,01 g	4200 g	170 x 180 mm	intern	3 sec	ja
BTA-2202	0,01 g	2200 g	170 x 180 mm	intern	3 sec	nein
BTA-2202V	0,01 g	2200 g	170 x 180 mm	intern	3 sec	ja
BTA-822	0,01 g	820 g	170 x 180 mm	intern	3 sec	nein
BTA-822V	0,01 g	820 g	170 x 180 mm	intern	3 sec	ja
BTA-8201	0,1 g	8200 g	170 x 180 mm	intern	3 sec	nein
BTA-4201	0,1 g	4200 g	170 x 180 mm	intern	3 sec	nein

BTB-Serie:

Die BTB-Serie ist mit den revolutionären UNIBLOC Wägesystemen ausgestattet. Sie garantiert überragende Stabilitäts-, Reaktions- und Zuverlässigkeitsmerkmale. Die innovative und kompakte Bauweise der Messzelle in Verbindung mit der digitalen Verarbeitungstechnologie ermöglichen kürzeste Messzeiten bei hoher Stabilität. Kalibrierung per Tastendruck mit externem Kalibriergewicht.

Funktionen im Überblick:

- automatische Anpassung an Umgebungsbedingungen
- bequeme Tastenbedienung
- einfachste Datenübertragung per Windows-Direktfunktion
- diverse Anwendungsprogramme
- analoge Kapazitätsanzeige
- benutzerdefinierte Zeitintervalle zur Datenausgabe
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- 5 Jahre Garantie
- Arbeitsschutzhaube Standard



Modell	Ablesbarkeit	Wägebereich	Waagschale	Kalibration	Messzeit	eichfähig
BTB-623	0,001 g	620 g	108 x 105 mm	extern	3 sec	nein
BTB-423	0,001 g	420 g	108 x 105 mm	extern	3 sec	nein
BTB-6202	0,01 g	6200 g	170 x 180 mm	extern	3 sec	nein
BTB-4202	0,01 g	4200 g	170 x 180 mm	extern	3 sec	nein
BTB-2202	0,01 g	2200 g	170 x 180 mm	extern	3 sec	nein

BTC-Serie:

Die brandneue BTC-Serie markiert mit ihrem modernen Design und dem revolutionären UNIBLOC Wägesystemen einen neuen Standard.



Funktionen im Überblick:

- internes Kalibriergewicht
- separate Stabilitätsanzeige
- großer Wägeraum mit serienmäßigem Glaswindschutz
- bequeme und einfache Tastenbedienung
- einfachste Datenübertragung per Windows-Direktfunktion
- diverse Anwendungsprogramme
- hinterleuchtete Anzeige
- 5 Jahre Garantie
- auf Wunsch geeicht lieferbar

Modell	Ablesbarkeit	Wägebereich	Waagschale	Kalibration	Messzeit	eichfähig
BTC-423	0,001 g	420 g	110 mm	intern	2 sec	nein
BTC-423V	0,001 g	420 g	110 mm	intern	2 sec	ja
BTC-323	0,001 g	320 g	110 mm	intern	2 sec	nein
BTC-323V	0,001 g	320 g	110 mm	intern	2 sec	ja
BTC-223	0,001 g	220 g	110 mm	intern	2 sec	nein
BTC-223V	0,001 g	220 g	110 mm	intern	2 sec	ja

BTD-Serie:

Die BTD-Serie vereint modernstes Design, einfache Bedienung, umfangreiche Ausstattung und hervorragende Wägeergebnisse mittels des revolutionären UNIBLOC-Systems, zu einer Standardwaage, die Ihresgleichen sucht.

Funktionen im Überblick:

- Kalibrierung per Knopfdruck mit externem Kalibriergewicht
- separate Stabilitätsanzeige
- großer Wägeraum mit serienmäßigem Glaswindschutz bei mg-Waagen
- bequeme und einfache Tastenbedienung
- einfachste Datenübertragung per Windows-Direktfunktion
- diverse Anwendungsprogramme
- hinterleuchtete Anzeige
- 5 Jahre Garantie
- viele Modelle auf Wunsch geeicht lieferbar



Modell	Ablesbarkeit	Wägebereich	Waagschale	Kalibration	Messzeit	eichfähig
BTD-423	0,001 g	420 g	110 mm	extern	2 sec	nein
BTD-423V	0,001 g	420 g	110 mm	extern	2 sec	ja
BTD-323	0,001 g	320 g	110 mm	extern	2 sec	nein
BTD-323V	0,001 g	320 g	110 mm	extern	2 sec	ja
BTD-223	0,001 g	220 g	110 mm	extern	2 sec	nein
BTD-223V	0,001 g	220 g	110 mm	extern	2 sec	ja
BTD-4202	0,01 g	4200 g	167 x 181 mm	extern	2 sec	nein
BTD-4202V	0,01 g	4200 g	167 x 181 mm	extern	2 sec	ja
BTD-3202	0,01 g	3200 g	167 x 181 mm	extern	2 sec	nein
BTD-3202V	0,01 g	3200 g	167 x 181 mm	extern	2 sec	ja
BTD-2202	0,01 g	2200 g	167 x 181 mm	extern	2 sec	nein
BTD-2202V	0,01 g	2200 g	167 x 181 mm	extern	2 sec	ja

BTE-Serie:

Modernstes Design, einfache Bedienung, umfangreiche Ausstattung, Top-Preise.

Funktionen im Überblick:

- Kalibrierung per Knopfdruck mit externem Kalibriergewicht
- separate Stabilitätsanzeige
- bequeme und einfache Tastenbedienung
- einfachste Datenübertragung per Windows-Direktfunktion
- diverse Anwendungsprogramme
- hinterleuchtete Anzeige
- 3 Jahre Garantie
- Batteriebetrieb möglich



Modell	Ablesbarkeit	Wägebereich	Waagschale	Kalibration	Messzeit	eichfähig
BTE-622	0,01 g	620 g	110 mm	extern	2 sec	nein
BTE-6201	0,1 g	6200 g	160 mm	extern	2 sec	nein
BTE-4201	0,1 g	4200 g	160 mm	extern	2 sec	nein
BTE-2201	0,1 g	2200 g	160 mm	extern	2 sec	nein
BTE-6200	1 g	6200 g	160 mm	extern	2 sec	nein

Die CA-Serie:

Konstruiert, designt und gefertigt um im vielfältigen- auch schwierigem Umfeld verlässlich und schnell zu arbeiten.



Funktionen im Überblick:

- Kalibrierung per Knopfdruck mit externem Kalibriergewicht
- elegantes und sehr robustes ABS-Gehäuse
- Waagen sind mit Windschutz ausgestattet (nur bei 0,001 g und 0,01 g)
- Waagschale aus Edelstahl
- sehr wirkungsvoller Überlastschutz
- diverse Anwendungsprogramme
- bidirektionale RS-232-Schnittstelle
- 2 Jahre Garantie
- Alle Waagen sind mit Libelle und Stellfüßen ausgestattet
- Batteriebetrieb möglich
- Waagen sind stapelbar

Modell	Ablesbarkeit	Wägebereich	Waagschale	Kalibration	Messzeit	eichfähig
CA-103	0,001 g	100 g	120 mm	extern	2-3 sec	nein
CA-802	0,01 g	800 g	120 mm	extern	2-3 sec	nein
CA-402	0,01 g	400 g	120 mm	extern	2-3 sec	nein
CA-202	0,01 g	200 g	120 mm	extern	2-3 sec	nein
CA-4001	0,1 g	4000 g	145 mm	extern	2-3 sec	nein
CA-2001	0,1 g	2000 g	145 mm	extern	2-3 sec	nein
CA-6000	1 g	6000 g	145 mm	extern	2-3 sec	nein

Die CB-Serie:

Einfaches, aber leistungsstarkes Einstiegsmodell.



Funktionen im Überblick:

- Kalibrierung per Knopfdruck mit externem Kalibriergewicht
- elegantes und sehr robustes ABS-Gehäuse
- Waagen sind mit Windschutz ausgestattet (nur bei 0,001 g und 0,01 g)
- Waagschale aus Edelstahl
- sehr wirkungsvoller Überlastschutz
- diverse Anwendungsprogramme
- 1 Jahre Garantie
- alle Waagen sind mit Libelle und Stellfüßen ausgestattet
- Batteriebetrieb möglich

Modell	Ablesbarkeit	Wägebereich	Waagschale	Kalibration	Messzeit	eichfähig
CB-103	0,001 g	100 g	90 mm	extern	4-5 sec	nein
CB-2002	0,01 g	2000 g	130 mm	extern	2-3 sec	nein
CB-602	0,01 g	600 g	130 mm	extern	2-3 sec	nein
CB-202	0,01 g	200 g	130 mm	extern	2-3 sec	nein
CB-3001	0,1 g	3000 g	130 mm	extern	2-3 sec	nein
CB-501	0,1 g	500 g	130 mm	extern	2-3 sec	nein

Feuchtigkeitsbestimmer

BM-120

Der Feuchtigkeitsbestimmer BM-120 sticht mit seinem einzigartig großen Probenteller und die hohe Kapazität heraus. Er ist zudem mit dem revolutionären UNIBLOCK-Wägesystem ausgestattet.



- das große, hinterleuchtete Grafikdisplay macht das Ablesen unter allen Lichtbedingungen einfach
- die 130 mm große Probenschale erleichtert das Arbeiten mit inhomogenen Proben.
- 2 Infrarot Quarzstrahler garantieren ein schonendes und homogenes Aufheizen der Proben
- die Auto-Zero Funktion verhindert den Zero Drift und sichert zuverlässige Messergebnisse
- graphische Darstellung des Trocknungsverlaufs
- 5 unterschiedliche Trocknungsmodi kombinierbar mit 2 Stopp-Funktionen

Er ist zudem ausgestattet mit:

- RS-232 Interface
- 5 Jahre Garantie
- umfangreiches Standardzubehör

Modell	BM-120
Max. Kapazität	120 g
Ablesbarkeit	0.001 g / 0,01%
Waagschalengröße	130 mm
Wägeeinheiten	Gramm, %Feuchte, % Feststoffe (%S), % Feuchte auf Trockenbasis (ATRO %M), % Feststoffe auf Trockenbasis (ATO %S)
Interner Speicher	bis zu 10 Testmethoden
Kalibrierung	automatisch extern
Heizquelle	640 W, 30° - 200°C (in 1° Schritten)
Trocknungsprogramme	5 verschiedene Trocknungsprogramme
Display	großes, hinterleuchtetes LCD-Display

BM-65:

Der neuentwickelte Feuchtigkeitsbestimmer BM-65 zeichnet sich durch eine Vielzahl von Features aus, die das Arbeiten mit diesem Gerät einfach und problemlos machen.

- das große, hinterleuchtete Grafikdisplay macht das Ablesen unter allen Lichtbedingungen einfach
- mehrere Parameter können gleichzeitig angezeigt werden
- Halogenstrahler mit 400W Leistung ermöglicht ein schonendes und homogenes Aufheizen der Probe
- 49 interne Speicherplätze zum automatischen Speichern von kompletten Trocknungsprozessen

Weitere Features des BM-65:

- automatischer Gerätetest nach Schließen des Deckels
- ein Schalenheber ermöglicht leichtes Entfernen der Probeschalen
- 3 Jahre Garantie
- zweisprachiges Gerätemenü
- RS-232 - Schnittstelle



Modell	BM-65
Max. Kapazität	65 g
Ablesbarkeit	0.001 g / 0,01%
Reproduzierbarkeit	0.002 g / 0,05%
Waagschalengröße	90 mm
Wägeeinheiten	Gramm, %Feuchte, % Feststoffe (%S), % Feuchte auf Trockenbasis (ATRO %M), % Feststoffe auf Trockenbasis (ATO %S)
Stabilisierungszeit (typisch)	4 sec
Interner Speicher	bis zu 99 Testergebnisse oder 49 programmierbare Nutzereinstellungen
Kalibrierung	automatisch extern
Heizquelle	400 W Halogenstrahler, 50° - 160°C
Trocknungsprogramme	Standard einstufig oder bis zu 3 Temperaturrampen vorprogrammierbar
Display	großes, hinterleuchtetes LCD-Display mit 24 mm Zifferngröße

Wägetechnik Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung
AAC01	Nadeldrucker für alle Waagen der Serien AP, AS, AB, BTA-BTE
AAC02	wie AAC01, plus alphanumerische Tastatur
AAC03	5 Farbbänder, passend für beide Drucker
AAC04	Farbband „Longlife“ für längeren Einsatz
AAC05	10 Ersatzrollen passend für beide Drucker
AAC06	AC-Adapter für Waagen und Drucker der Serien AP, AS, AB, BTA-BTE
AAC10	Anti-Statik-Tool für alle Waagen der Serien AP, AS, AB, BTA-BTE
AAC11	Wiederaufladbarer Akku für alle Waagen der Serien AP, AS, AB, BTA-BTE
AAC12	Ladegerät für AAC11
AAC15	Einrichtung zur Dichtebestimmung für die Serie AP, AS und AB
AAC16	Senkkörper für AAC15
AAC17	PC-Kabel für Windows-Direktfunktion für die Serien AP, AS, AB, BTA, BTB
AAC18	5 Bedienfeld-Schutzhauben für alle Waagen der AP-Serie
AAC19	Fußschalter Drucken
AAC20	Fußschalter Tarieren
AAC21	Externe Tastatur
AAC30	Dichtebestimmungsset für Modelle mit großer Waagschale der Serien BTA, BTB
AAC31	Dichtebestimmungsset für Modelle mit kleiner Waagschale der Serien BTA, BTB
AAC32	Senkkörper für AAC30 und AAC31
AAC33	Großer Kunststoffwindschutz für mg-Modelle der BTA und BTB-Serie
AAC34	Standard Windschutz für Modelle mit kleiner Schale der BTA- und BTB-Serie
AAC35	Großer Glaswindschutz der BTA- und BTB-Serie
AAC36	5 Schutzhauben für Modelle mit großer Waagschale BTA- und BTB-Serie
AAC37	5 Schutzhauben für Modelle mit kleiner Waagschale BTA- und BTB-Serie
AAC38	Tierwägeset für die BTA- und BTB-Serie
AAC39	Externes Display
AAC40	5 Schutzhauben für Waagen mit großer Waagschale der BTD-Serie
AAC41	5 Schutzhauben für die Tastatur der BTC- und BTD-Serie
AAC45	5 Schutzhauben für Waagen mit großer Waagschale der BTE-Serie
AAC46	5 Schutzhauben für die Tastatur der BTE-Serie
AAC50	Transportkoffer für CA-Serie
AAC51	Akku wiederaufladbar für CA-Serie
AAC52	RS-232 Kabel für CA-Serie
AAC53	Diebstahlsicherung für CA-Serie
AAC60	Alu-Schalen BM-120 (500 Stück)
AAC61	PC-Kabel für Windows-Direktfunktion für BM-120
AAC62	Thermodrucker für BM-120
AAC63	Papierrollen für AAC62 (10 Stück)
AAC70	Probeschalen Aluminium für BM-65 (250 Stück)
AAC71	Temperatur Kalibrations-Kit für BM-65
AAC72	RS-232 Kabel für BM-65
AAC73	Diebstahlsicherung für BM-65
AAC80	Wägetisch aus Granit, Abmessung (BxTxH): 900 x 600 x 750 mm

Lösungen für das Labor

Phoenix Instrument GmbH • Heinkelstraße 10 • 30827 Garbsen
Telefon +49 (5131) 90818 -30 • Fax +49 (5131) 90818 -39
info@phoenix-instrument.de • www.phoenix-instrument.de

Bestell- nummer	Gewicht
AAC201	1 g, Klasse E2
AAC202	2 g, Klasse E2
AAC203	5 g, Klasse E2
AAC204	10 g, Klasse E2
AAC205	20 g, Klasse E2
AAC206	50 g, Klasse E2
AAC207	100 g, Klasse E2
AAC208	200 g, Klasse E2
AAC209	500 g, Klasse E2
AAC301	10 g, Klasse F1
AAC302	20 g, Klasse F1
AAC303	50 g, Klasse F1
AAC304	100 g, Klasse F1
AAC305	200 g, Klasse F1
AAC306	500 g, Klasse F1
AAC307	1 kg, Klasse F1
AAC308	2 kg, Klasse F1
AAC401	100 g, Klasse F2
AAC402	200 g, Klasse F2
AAC403	500 g, Klasse F2
AAC404	1 kg, Klasse F2
AAC405	2 kg, Klasse F2
AAC406	5 kg, Klasse F2
AAC501	100 g, Klasse M1
AAC502	200 g, Klasse M1
AAC503	500 g, Klasse M1
AAC504	1 kg, Klasse M1
AAC505	2 kg, Klasse M1
AAC506	5 kg, Klasse M1
AAC601	100 g, Klasse M2
AAC602	200 g, Klasse M2
AAC603	500 g, Klasse M2
AAC604	1 kg, Klasse M2
AAC605	2 kg, Klasse M2
AAC606	5 kg, Klasse M2