

Halogen-Feuchtebestimmer, OHAUS Halogen Moisture Analysers

① MB45 - Perfekte Kombination aus benutzerfreundlicher Bedienung

- Hinterleuchtetes Grafik-LC Display mit Trocknungskurve und 5-sprachiger Menüführung
- Einfaches „navigieren“ in Menüs und Anwendungen durch vier Cursor-Tasten
- 3 automatische Abschaltkriterien + 1 frei definierbares, 4 Trocknungsprogramm
- Datenbank für 50 Trocknungsprozeduren und statistischer Auswertung
- Schnelles Halogenes-Heizsystem

Technische Daten:

Anwendungen: Halogenes-Heizsystem (in 1°C-Schritten bis auf 200°C in 30 Sekunden), Temperaturbereich: 50°C – 200°C, Wiederholbarkeit 0,015% (10 g-Probe), statistische Auswertung

Display: Hinterleuchtetes Grafik LC-Display zur Darstellung von Temperatur, Zeit, Test-Einstellung, alpha.-numm. ID, Ausgangsgewicht, Trocknungskurve (Echtzeit), % Feuchte, % Trockensubstanz, ATRO-Wert

Betrieb: Netzbetrieb

Schnittstellen: RS232-Schnittstelle, GLP / GMP Protokoll mit Datum und Uhrzeit

Konstruktion: Widerstandsfähiges Kunststoff-Gehäuse

Ausstattung: Arbeitsschutzabdeckung, Probenschalenhalter, Halogen-Heizsystem, manuelle, zeitgesteuerte und 3 automatische Abschaltkriterien + 1 frei definierbares (mg/s), 4 Trocknungsprogramme (Standard, Schnell, Schonend, Stufe), akustisches Feedback, wählbare Druckintervalle, Speicherung von bis zu 50 Trocknungsprozeduren, Statistik, Textanweisungen und „Scroll-down-Menüs“, um den Benutzer durch Konfiguration und Analyse zu führen, 5-sprachig

Typ	Teilung	Wägebereich g	Plattform mm	Best.-Nr.
MB45	1 mg/0,01%	45	Ø 90	10 97 03001

Weiteres Zubehör, Drucker, Kabel, PC-Software, etc. auf Anfrage.



①



②



③

② MB35 - Kompakte Feuchtebestimmer für jedes Budget

- Hinterleuchtetes Grafik-LC Display mit 5-sprachiger Menüführung
- Einfache Testprogrammierung für Standardaufgaben
- Schnelles Halogenes-Heizsystem

Technische Daten:

Anwendungen: Halogenes-Heizsystem, Temperaturbereich: 50°C – 160°C in 5°C Schritten, Wiederholbarkeit 0,03% (10 g-Probe), statistische Auswertung

Display: Hinterleuchtetes Grafik LC-Display zur Darstellung von Temperatur, Zeit, Test-Einstellung, Gewicht, % Feuchte

Betrieb: Netzbetrieb

Schnittstellen: RS232-Schnittstelle, GLP / GMP Protokoll mit Datum und Uhrzeit

Konstruktion: Widerstandsfähiges Kunststoff-Gehäuse

Ausstattung: Arbeitsschutzabdeckung, Probenschalenhalter, Halogen-Heizsystem, manuelle oder zeitgesteuerte Abschaltung, ein automatisches Abschaltkriterium, einfache 3-Tasten-Bedienung, 5-sprachige Textanweisungen und „Scroll-down-Menüs“.

Typ	Teilung	Wägebereich g	Plattform mm	Best.-Nr.
MB35	1 mg/0,01%	35	Ø 90	10 97 03002

Weiteres Zubehör, Drucker, Kabel, PC-Software, etc. auf Anfrage.

③ MB25 - Schneller, benutzerfreundlicher und kompakter Halogen-Feuchtebestimmer

- Keine Einstellungs-Menüs für einfaches und sicheres Arbeiten
- Kompakt und einfach in der Anwendung
- Ideal für schnelle Routineaufgaben mit einer Ablesbarkeit bis maximal 5 mg / 0,05%

Technische Daten:

Anwendungen: Halogenes-Heizsystem, Temperaturbereich: 50°C – 160°C in 5°C Schritten, Wiederholbarkeit 0,2% (10 g-Probe)

Display: Hinterleuchtetes LC-Display zur Darstellung von Temperatur, Zeit, % Feuchte

Betrieb: Netzbetrieb

Schnittstellen: RS232-Schnittstelle

Konstruktion: Widerstandsfähiges Kunststoff-Gehäuse

Ausstattung: Kompaktes Design, Arbeitsschutzabdeckung, Probenschalenhalter, Halogen-Heizsystem, manuelle, automatische oder zeitgesteuerte Trocknungsdauer

Typ	Teilung	Wägebereich g	Plattform mm	Best.-Nr.
MB25	0,005 g/0,05%	110	Ø 90	10 97 02472

Weiteres Zubehör, Drucker, Kabel, PC-Software, etc. auf Anfrage.