

Tiegelzangen mit Riefen, BOCHEM Crucible Tongs with ridges

① Tiegelzangen aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert

Länge mm	Draht-Ø mm	Best.-Nr.	Länge mm	Draht-Ø mm	Best.-Nr.
160	4,0	33 05 02099	300	5,0	33 05 02103
200	4,5	33 05 02100	400	6,0	33 05 02104
220	4,5	33 05 02101	500	6,0	33 05 02105
250	4,5	33 05 02102	600	8,0	33 05 02106

Tiegelzangen aus Reinnickel (99,5%), poliert

Länge mm	Draht-Ø mm	Best.-Nr.
200	4,0	10 05 02110

② Tiegelzangen aus 18/10-Stahl, Spitze PTFE-beschichtet

Länge mm	Draht-Ø mm	Best.-Nr.	Länge mm	Draht-Ø mm	Best.-Nr.
200	4,5	33 05 02400	250	4,5	33 05 02401

③ Tiegelszange aus Titan

Titan eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen es auf hohe Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und geringes Gewicht ankommt. Das Metall ist weiß-metallisch glänzend, leicht, fest, dehnbar, korrosions- und temperaturbeständig. Aufgrund des komplizierten Herstellungsprozesses ist Titan zehnmal so teuer wie herkömmlicher Stahl. Gegen verdünnte Schwefelsäure, Salzsäure, chloridhaltige Lösungen, kalter Salpetersäure und die meisten organischen Säuren und Laugen wie Natriumhydroxid ist Titan beständig.

Material	Länge mm	Draht-Ø mm	Best.-Nr.
Titan	220	4,5	10 05 02910

