

Schläuche, IDL Tubing

PVC-Schlauch, transparent. Wegen seiner Chemikalienresistenz, angenehmen Flexibilität, hervorragenden Transparenz und sehr guten Alterungsbeständigkeit ist der PVC-Schlauch im Labor wegen seiner Beständigkeit gegen Säuren und Laugen bestens geeignet. Er ist wärmebeständig bis 60°C.



WW7R3270



I.-Ø mm	A.-Ø mm	Wand mm	Best.-Nr.	m	VE m/Rolle
1	1,8	0,4	27 00 33118	5-95	100
1,5	2,1	0,3	27 00 33121	5-95	100
2	3	0,5	27 00 33203	5-95	100
3	4	0,5	27 00 33304	5-95	100
4	5	0,5	27 00 33405	5-95	100
4	6	1	27 00 33406	5-95	100
4	7	1,5	27 00 33407	5-95	100
5	8	1,5	27 00 33508	5-95	100
5	9	2	27 00 33509	5-95	100
6	8	1	27 00 33608	5-95	100
6	9	1,5	27 00 33609	5-95	100
6	10	2	27 00 33610	5-95	100
7	10	1,5	27 00 33710	5-95	100
7	11	2	27 00 33711	5-95	100
8	11	1,5	27 00 33811	5-45	50
8	12	2	27 00 33812	5-45	50
9	12	2	27 00 33912	5-45	50
9	13	2	27 00 33913	5-45	50
10	14	2	27 00 34014	5-45	50
12	16	2	27 00 35216	5-45	50
12	18	3	27 00 35218	5-45	50
13	19	3	27 00 35319	5-45	50
16	20	2	27 00 35620	5-45	50
18	22	2	27 00 35822	5-45	50
18	24	3	27 00 35824	5-45	50
19	27	4	27 00 35927	5-45	50
22	28	3	27 00 36228	5-45	50
30	39	4,5	27 00 37039	5-20	25
40	50	5	27 00 38050	5-20	25

❗ Preis pro Meter bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Abgabe nur in 5-Meter-Schritten!

