

Schläuche aus PVC mit Gewebe

Diese Schläuche haben zwischen Innenschlauch und Bemantelung eine verschiebungsfest eingebettete Synthefaden-Armierung. Dadurch im großen Temperaturbereich hohe Druckfestigkeit bei guter Flexibilität. Einwandfreie Beobachtung des durchfließenden Mediums durch die glasklare Ausführung. Dazu kommt eine hervorragende Chemikalien- und Alterungsbeständigkeit sowie eine weitgehende Beständigkeit gegen Öl und Benzin.

I.-Ø mm	A.-Ø mm	Wand mm	Betriebsdr. bar	Best.-Nr.	m	VE m/Rolle
6	12	3	25 ¹⁾	27 00 43612	5-45	50
8	14	3	24 ¹⁾	27 00 43814	5-45	50
10	16	3	21 ¹⁾	27 00 44016	5-45	50
12	21	4,5	17 ¹⁾	27 00 44221	5-45	50
13	20	3,5	16 ¹⁾	27 00 44320	5-45	50
16	24	4	15 ¹⁾	27 00 44624	5-45	50
25	34	4,5	10 ¹⁾	27 00 45534	5-20	25

❗ Preis pro Meter bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

¹⁾ Bezogen auf Wasser von 20°.

Abgabe nur in 5-Meter-Schritten!

