

BOLA GL-Fittings, Bohlender BOLA GL-Tube Fittings

BOLA GL-Fittings sind Kupplungsstücke aus PTFE mit „GL“-Anschlussgewinde. Sie dienen dazu, Schläuche aus PTFE, PFA, FEP, sowie Glas- oder Metallrohre sicher miteinander zu verbinden. Die Fittings sind nahezu universell chemisch resistent und bis ca. +250°C temperaturbeständig. In Kombination mit den BOLA Laborverschraubungen können Betriebsdrücke von bis zu 10 bar gefahren werden (bei Raumtemperatur).

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie an einem einzigen Grundkörper hartwandige Schläuche oder Rohre mit unterschiedlichen Außen-Durchmessern anschließen können. Für den problemlosen Leitungsanschluss empfehlen wir die BOLA Laborverschraubungen, die Ihrem gewünschten Schlauch-Außen-Durchmesser entsprechend separat geordert werden müssen, siehe Seite XXX.

BOLA GL-Fittings

	Ausführung	Anschluss- gewinde GL	Bohrung mm	Best.-Nr.
①	Durchgang	14	6,5	24 17 53814
	Durchgang	18	10,5	24 17 53818
	Durchgang	25	14,5	24 17 53825
②	Winkel	14	6,5	24 17 53914
	Winkel	18	10,5	24 17 53918
	Winkel	25	14,5	24 17 53925
③	T	14	6,5	24 17 54014
	T	18	10,5	10 17 64018
	T	25	14,5	10 17 64025

