

Chemiefeste Membran-Flüssigkeitspumpen LIQUIPORT®, KNF Neuberger Chemically Resistant Diaphragm Liquid Pumps LIQUIPORT®



Chemiefeste Membran-Flüssigkeitspumpen LIQUIPORT®

- Anwendung: Fördern von Flüssigkeiten
- Förderleistung von 0,2 bis 3 l/min / Druckhöhe bis 40 mWS, Saughöhe 3 mWS
- Selbstansaugend, trockenlaufsicher
- Pumpenkopf wahlweise verfügbar in der Materialausführung PP, PVDF oder PTFE, Membrane PTFE-beschichtet, Ventile aus FFKM
- Strahlwassergeschütztes IP65-Gehäuse
- Fördermenge entweder manuell (Version S) oder manuell und mittels externer Ansteuerung (Version RC) einstellbar

Technische Daten:

Zulässige Medientemperatur:	+5 bis +80°C
Zulässige Umgebungstemperatur:	+5 bis +40°C
Pumpenkopf:	wahlweise PP, PVDF oder PTFE
Membrane:	PTFE-beschichtet
Ventile:	FFKM
Gewicht:	1,0 kg (NF 100) 1,5 kg (NF 300)
Maße (B×H×T):	99 × 177 × 130 mm (NF 100) 104 × 188 × 160 mm (NF 300)



Typ	Förderleistung l/min	Saughöhe mWS	Druckhöhe mWS	Pumpen- kopf	Best.-Nr.
① NF 100 KT.18 S	0,2 – 1,3	3	10	PP	56 62 60010
NF 100 TT.18 S	0,2 – 1,3	3	10	PVDF	56 62 60050
NF 100 FT.18 S	0,2 – 1,3	3	10	PTFE	56 62 60030
① NF 1.100 KT.18 S	0,2 – 1,3	3	40	PP	10 62 73699
NF 1.100 TT.18 S	0,2 – 1,3	3	40	PVDF	10 62 73700
NF 1.100 FT.18 S	0,2 – 1,3	3	40	PTFE	10 62 73701
① NF 100 KT.18 RC	0,2 – 1,3	3	10	PP	10 62 73702
NF 100 TT.18 RC	0,2 – 1,3	3	10	PVDF	10 62 73703
NF 100 FT.18 RC	0,2 – 1,3	3	10	PTFE	10 62 73704
① NF 1.100 KT.18 RC	0,2 – 1,3	3	40	PP	10 62 73705
NF 1.100 TT.18 RC	0,2 – 1,3	3	40	PVDF	10 62 73706
NF 1.100 FT.18 RC	0,2 – 1,3	3	40	PTFE	10 62 73707
② NF 300 KT.18 S	0,5 – 3,0	3	10	PP	56 62 60020
NF 300 TT.18 S	0,5 – 3,0	3	10	PVDF	56 62 60060
NF 300 FT.18 S	0,5 – 3,0	3	10	PTFE	56 62 60040
② NF 1.300 KT.18 S	0,5 – 3,0	3	40	PP	10 62 73687
NF 1.300 TT.18 S	0,5 – 3,0	3	40	PVDF	10 62 73688
NF 1.300 FT.18 S	0,5 – 3,0	3	40	PTFE	10 62 73689
② NF 300 KT.18 RC	0,5 – 3,0	3	10	PP	10 62 73690
NF 300 TT.18 RC	0,5 – 3,0	3	10	PVDF	10 62 73691
NF 300 FT.18 RC	0,5 – 3,0	3	10	PTFE	10 62 73692
② NF 1.300 KT.18 RC	0,5 – 3,0	3	40	PP	10 62 73693
NF 1.300 TT.18 RC	0,5 – 3,0	3	40	PVDF	10 62 73694
NF 1.300 FT.18 RC	0,5 – 3,0	3	40	PTFE	10 62 73695

Zubehör für Chemiefeste Membran-Flüssigkeitspumpen

Artikel	Best.-Nr.
③ Stativhalterung (ohne Stativ und ohne Stativklemme)	10 62 70474
④ Wandhalterung	10 62 70473
⑤ Fußschalter Start/Stop für RC(P)-Ausführung	10 62 75872

