

Membran-Vakuumpumpe N 920 G, KNF Neuberger Diaphragm Vacuum Pump N 920 G



WWKVG014



Membran-Vakuumpumpe N 920 G

- Anwendung: Entgasung, Geltdrocknung, Rotationsverdampfung, Destillation, Vakuumkonzentrator
- Förderrate von 1,26 m³/h und ein Endvakuum von 2 mbar abs.
- Hohes Saugvermögen vor allem im unteren Vakuumbereich
- Integrierte Drehzahlregelung ermöglicht ein leichtes manuelles Anpassen der Pumpenleistung an die Erfordernisse des Prozesses
- PPS-Pumpenkopf in Kombination mit PTFE-beschichteter Membrane sind ideal für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
- Integriertes Gasballastventil

Tipp: Kombiniert mit dem Vakuumcontroller VC 900 und Ansteuerungskabel erfolgt die Drehzahlregelung gemäß den Erfordernissen des Prozesses.

Technische Daten:

Schlauchanschluss mm:	ID10
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur:	+5 bis +40°C
Pumpenkopf:	PPS
Membrane:	PTFE-beschichtet
Ventile:	FFPM
Maße B×H×T:	158×226×324 mm

①



Typ	Förderrate ¹⁾ m³/h	Endvakuum abs. mbar	Gewicht kg	Best.-Nr.
① N 920 G	1,26	2	8,5	10 62 77335

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Geräuschdämpfer	10 62 77006
Feinregulierventil mit Vakuummeter, saugseitig zum Einregulieren des Vakuums	10 62 72432
Kleinflansch DN16 / G1/8	10 62 76625
Vakuumcontroller VC 900	10 62 74181
Ansteuerungskabel für N 920 G Schnittstelle 2 Meter	10 62 77757
Ansteuerungskabel für N 920 G Schnittstelle 5 Meter	10 62 77758

