

Badthermostate, JULABO Heating Bath Circulators



CORIO C Badthermostate

Laborthermostate für Routinearbeiten und Standardaufgaben

Die Badthermostate der CORIO™ Reihe sind mit hochwertigen Badgefäßen aus Edelstahl oder transparenten Badgefäßen ausgestattet.

Typ	CORIO C-B5	CORIO C-B13	CORIO C-B17	CORIO C-B19	CORIO C-B27
Badgefäß	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Breite × Tiefe × Höhe mm	230×380×410	380×400×420	380×400×470	380×580×420	380×580×470
Gewicht kg	7,3	9,1	9,3	10,5	12
Arbeitstemperatur °C	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100
Temperaturkonstanz ± °C	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Temperatur-Anzeige	LED	LED	LED	LED	LED
Heizleistung kW	2	2	2	2	2
Pumpenleistung					
Förderstrom l/min	6	6	6	6	6
Badöffnung mm	150×150	300×180	300×180	300×350	300×350
Badtiefe mm	150	150	200	150	200
Best.-Nr.	10 35 91405	10 35 91413	10 35 91417	10 35 91419	10 35 91427

Typ	CORIO C-BT5	CORIO C-BT9	CORIO C-BT19	CORIO C-BT27
Badgefäß	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Breite × Tiefe × Höhe mm	230×380×380	320×380×380	380×580×380	380×580×430
Gewicht kg	4,8	8,3	7	7,2
Arbeitstemperatur °C	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100
Temperaturkonstanz ± °C	0,03	0,03	0,03	0,03
Temperatur-Anzeige	LED	LED	LED	LED
Heizleistung kW	2	2	2	2
Pumpenleistung				
Förderstrom l/min	6	6	6	6
Badöffnung mm	150×150	230×150	300×350	300×350
Badtiefe mm	150	150	150	200
Best.-Nr.	10 35 91305	10 35 91309	10 35 91319	10 35 91327

CORIO CD Bad-/Umwälzthermostate

Laborthermostate für Routinearbeiten und Standardaufgaben

Die Bad-/Umwälzthermostate der CORIO™ Reihe sind mit hochwertigen Badgefäßen aus Edelstahl oder transparenten Badgefäßen und Pumpenanschlüssen ausgestattet.

- Modelle für interne Anwendungen
- Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- Flüsterleise
- USB Anschluss
- Integrierte Ablass-Schraube (bei Edelstahl-Badgefäßen, außer B5)

Typ	^① CORIO CD-B5	CORIO CD-B13	^② CORIO CD-B17
Badgefäß	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Breite × Tiefe × Höhe mm	230×380×410	380×400×420	380×400×470
Gewicht kg	8,2	9,1	9,3
Arbeitstemperatur °C	20 – 150	20 – 150	20 – 150
Temperaturkonstanz ± °C	0,03	0,03	0,03
Temperatur-Anzeige	LED	LED	LED
Heizleistung kW	2	2	2
Pumpenleistung			
Förderstrom l/min	15	15	15
Druck bar	0,35	0,35	0,35
Badöffnung mm	150×150	300×180	300×180
Badtiefe mm	150	150	200
Füllvolumen l	3,5 – 5	9 – 13	13 – 17
Best.-Nr.	10 35 92405	10 35 92413	10 35 92417



	③		④			
Typ	CORIO CD-B19		CORIO CD-B27		CORIO CD-B33	
Badgefäß	Edelstahl		Edelstahl		Edelstahl	
Breite x Tiefe x Höhe mm	380x580x420		380x580x470		910x360x430	
Gewicht	kg	11,5	13		21	
Arbeitstemperatur	°C	20 – 150	20 – 150		20 – 150	
Temperaturkonstanz ±	°C	0,03	0,03		0,03	
Temperatur-Anzeige		LED	LED		LED	
Heizleistung	kW	2	2		2	
Pumpenleistung						
Förderstrom	l/min	15	15		15	
Druck	bar	0,35	0,35		0,35	
Badöffnung	mm	300x350	300x350		660x320	
Badtiefe	mm	150	200		150	
Füllvolumen	l	14 – 19	17 – 27		26 – 39	
Best.-Nr.	10 35 92419		10 35 92427		10 35 92433	



③



④

		⑤			
Typ		CORIO CD-B39	CORIO CD-BT5	CORIO CD-BT19	CORIO CD-BT27
Badgefaß		Edelstahl	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Breite x Tiefe x Höhe mm		540x340x570	230x380x380	380x580x380	380x580x430
Gewicht	kg	18	5,5	8	8,1
Arbeitstemperatur	°C	20 – 150	20 – 100	20 – 100	20 – 100
Temperaturkonstanz ±	°C	0,03	0,03	0,03	0,03
Temperatur-Anzeige		LED	LED	LED	LED
Heizleistung	kW	2	2	2	2
Pumpenleistung					
Förderstrom	l/min	15	15	15	15
Druck	bar	0,35	0,35	0,35	0,35
Badöffnung	mm	330x300	150x150	300x350	300x350
Badtiefe	mm	300	150	150	200
Füllvolumen	l	35 – 41	3,5 – 5	14 – 19	20 – 27
Best.-Nr.		10 35 92439	10 35 92305	10 35 92319	10 35 92327

		⑤	
		CORIO CD-BT19	
		Kunststoff	
		380×580×380	
		8	
		20 – 100	
		0,03	
		LED	
		2	
		CORIO CD-BT27	
		Kunststoff	
		380×580×430	
		8,1	
		20 – 100	
		0,03	
		LED	
		2	
		15	
		0,35	
		300×350	
		150	
		200	
		20 – 27	
		10 35 92319	
		10 35 92327	



⑤

