

Mobiler Gasabzug ECO², LAT Mobile Gas Flue ECO²



WWW4U101



Mobiler Gasabzug ECO²

Gasabzug / Gasfilterschrank ohne Abluftleitung

Handhabung von Reagenzien oder chemischen Verbindungen bei Raumtemperatur oder mittleren Temperaturen in allen Arten von Laboratorien.

- Wechsel-Filtersystem USB
- Mechanisches Anemometer
- Konstante Sauggeschwindigkeit
- Steuerung zur Filtersteuerung
- LED-Licht
- 2 Jahre Garantie

Technische Daten:

Außenmaße (B×T×H):	778 × 569 × 760 mm
Innenmaße (B×T×H):	798 × 600 × 1012 mm
Durchschnittlich behandelte Luftmenge:	160 m ³ /h
Schranklufturneuerungen:	9 Ern./min
Gesamtstromverbrauch:	47 W
Geräuschpegel:	50 dB
Gewicht:	65 kg
Anzahl Filter:	1 bis 2

Artikel	Best.-Nr.
Mobiler Gasabzug mit Filter, Typ ECO ² G	10 20 12001

Der für Ihre Anwendung geeignete Filter und Untergestell mit Rollen müssen separat bestellt werden!

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Movilair, Untergestell mit Rollen	10 20 12135
Transparente Rückwand	10 20 12138
Rückhaltewanne für Flüssigkeiten	10 20 12134

HEPA - Filter Aktivkohle

Art.	Best.-Nr.
Typ AD (organische Dämpfe)	10 20 12140
Typ BED (anorganische Säuren)	10 20 12141
Typ FD (Aldehyde u. organische Verbindungen)	10 20 12142
Typ KD (NH ₃ , Amine)	10 20 12143
Typ ABEKD (Kombinationsfilter)	10 20 12144
Typ MGD (Quecksilber)	10 20 12145

